

Denominación Comercial	AS-BLB.A
	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W5
	Clase de Severidad
A	
Deflexión Dinámica (D)	1,5 m
Con poste C-120 de 1.500 mm cada 4 m	

Denominación Comercial	AS-BLB.B
	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W4
	Clase de Severidad
A	
Deflexión Dinámica (D)	1,2 m
Con poste C-120 de 1.500 mm cada 2 m	

Denominación Comercial	AS-BLB.C
	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W3
	Clase de Severidad
A	
Deflexión Dinámica (D)	1,0 m
Con poste C-120 de 1.500 mm cada 1,33 m	

Denominación Comercial	AS-BLB.D
	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W5
	Clase de Severidad
A	
Deflexión Dinámica (D)	1,7 m
Con poste C-120 de 1.500 mm cada 4 m	

Denominación Comercial	AS-MEB.A
	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W2
	Clase de Severidad
A	
Deflexión Dinámica (D)	0,6 m
Con poste C-120 de 1.500 mm cada 1,33 m	

Denominación Comercial	AS-BMSNA2/C
	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W5
	Clase de Severidad
A	
Deflexión Dinámica (D)	1,1 m
Con poste C-120 de 2.000 mm cada 2 m.	

Denominación Comercial	AS-BMSNA4/T
	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W6
	Clase de Severidad
A	
Deflexión Dinámica (D)	1,7 m
Con poste tubular 120x55 de 1.500 mm cada 4 m	

Denominación Comercial	AS-BL1.A
	Nivel de Contención
	H1
	Anchura de Trabajo (W)
	W4
	Clase de Severidad
A	
Deflexión Dinámica (D)	0,7 m
Con poste U-120x60x6 de 1.800 mm cada 2 m	

Denominación Comercial	AS-BMDNA2/C
	Nivel de Contención
	H1
	Anchura de Trabajo (W)
	W6
	Clase de Severidad
	A
	Deflexión Dinámica (D)
	1,0 m
Con poste C-120 de 2.000 mm cada 2 m	

Denominación Comercial	AS-BMSNC2/C
	Nivel de Contención
	H1
	Anchura de Trabajo (W)
	W4
	Clase de Severidad
	A
	Deflexión Dinámica (D)
	1,1 m
Con poste C-120 de 2.000 mm DP cada 2 m	

Denominación Comercial	AS-BL2.A
	Nivel de Contención
	H2
	Anchura de Trabajo (W)
	W5
	Clase de Severidad
	A
	Deflexión Dinámica (D)
	1,4 m
Con poste U-120x60x6 de 2.000 mm cada 2 m	

Denominación Comercial	Pretil APE-13
	Nivel de Contención
	H2
	Anchura de Trabajo (W)
	W5
	Clase de Severidad
	B
	Deflexión Dinámica (D)
	1,1 m
Con postes cada 2,5 m	

Denominación Comercial	Pretil APE-16 h1.2
	Nivel de Contención
	H3
	Anchura de Trabajo (W)
	W4
	Clase de Severidad
	B
	Deflexión Dinámica (D)
	1,1 m
Con postes cada 2,5 m	

Denominación Comercial	Pretil APE-16
	Nivel de Contención
	H3
	Anchura de Trabajo (W)
	W6
	Clase de Severidad
	C
	Deflexión Dinámica (D)
	Por determinar
Con postes cada 2,5 m	

Denominación Comercial	AS-SM6.B (C4)
<p>Con poste C-120 de 1.500 mm cada 4 m</p>	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W5
	Clase de Severidad
	A
	Deflexión Dinámica (D)
1,4 m	
Nivel Severidad UNE 135900	
	I

Denominación Comercial	AS-SM6.B (C2)
<p>Con poste C-120 de 1.500 mm cada 2 m</p>	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W4
	Clase de Severidad
	A
	Deflexión Dinámica (D)
1,2 m	
Nivel Severidad UNE 135900	
	I

Denominación Comercial	AS-SM6.B (T4)
<p>Con poste tubular 120x55 de 1.500 mm cada 4 m</p>	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W4
	Clase de Severidad
	A
	Deflexión Dinámica (D)
1,2 m	
Nivel Severidad UNE 135900	
	I

Denominación Comercial	AS-SM6.B (S2)
<p>Con poste C-120 de 2.000 mm DP cada 2 m</p>	Nivel de Contención
	H1
	Anchura de Trabajo (W)
	W5
	Clase de Severidad
	A
	Deflexión Dinámica (D)
1,2 m	
Nivel Severidad UNE 135900	
	I

Denominación Comercial	AS-SM6.B (R4)
<p>Con poste C-120 de 1.500 mm cada 4 m</p>	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W5
	Clase de Severidad
	A
	Deflexión Dinámica (D)
1,6 m	
Nivel Severidad UNE 135900	
	I

Denominación Comercial	AS-SM6.B (I4)
<p>Con poste IPN-120 de 1.600 mm cada 4 m</p>	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W5
	Clase de Severidad
	A
	Deflexión Dinámica (D)
1,3 m	
Nivel Severidad UNE 135900	
	I