

Denominación Comercial	AS-BLB.F
	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W2
	Clase de Severidad
A	
Deflexión Dinámica (D)	0,6 m
Con poste C-125x75x20 de 1.600 mm cada 2 m	

Denominación Comercial	AS-BLB.H(C1)
	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W2
	Clase de Severidad
A	
Deflexión Dinámica (D)	0,6 m
Con poste C-125x70x18x4 de 1.400 mm cada 1,33 m	

Denominación Comercial	AS-BLB.H(C3)
	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W3
	Clase de Severidad
A	
Deflexión Dinámica (D)	0,9 m
Con poste C-125x70x18x4 de 1.400 mm cada 2,66 m	

Denominación Comercial	AS-BLB.C
	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W3
	Clase de Severidad
A	
Deflexión Dinámica (D)	1,0 m
Con poste C-120 de 1.500 mm cada 1,33 m	

Denominación Comercial	AS-BLB.H(C4)
	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W4
	Clase de Severidad
A	
Deflexión Dinámica (D)	1,1 m
Con poste C-125x70x18x4 de 1.400 mm cada 4 m	

Denominación Comercial	AS-BLB.G
	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W4
	Clase de Severidad
A	
Deflexión Dinámica (D)	1,1 m
Con poste C-125x75x20x5 de 1.600 mm cada 4 m	

Denominación Comercial	AS-BLB.H(C6)
	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W4
	Clase de Severidad
A	
Deflexión Dinámica (D)	1,2 m
Con poste C-125x70x18x4 de 1.400 mm cada 6 m	

Denominación Comercial	AS-BLB.E (U2)
	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W4
	Clase de Severidad
A	
Deflexión Dinámica (D)	1,2 m
Con poste U-120x60x4 de 1.500 mm cada 2 m	

Denominación Comercial	AS-BLB.E (C2)
	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W4
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	1,2 m
Con poste C-120 de 1.500 mm cada 2 m	

Denominación Comercial	AS-BLB.B
	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W4
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	1,2 m
Con poste C-120 de 1.500 mm cada 2 m	

Denominación Comercial	AS-BMSNA2/C
	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W5
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	1,1 m
Con poste C-120 de 2.000 mm cada 2 m.	

Denominación Comercial	AS-BLB.E (U4)
	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W5
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	1,5 m
Con poste U-120x60x4 de 1.500 mm cada 4 m	

Denominación Comercial	AS-BLB.E (C4)
	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W5
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	1,5 m
Con poste C-120 de 1.500 mm cada 4 m	

Denominación Comercial	AS-BLB.A
	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W5
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	1,5 m
Con poste C-120 de 1.500 mm cada 4 m	

Denominación Comercial	AS-BLB.D
	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W5
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	1,7 m
Con poste C-120 de 1.500 mm cada 4 m	

Denominación Comercial	AS-BMSNA4/T
	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W6
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	1,7 m
Con poste tubular 120x55 de 1.500 mm cada 4 m	

Denominación Comercial	AS-MEB.A
	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W2
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	0,6 m
Con poste C-120 de 1.500 m cada 1,33 m	

Denominación Comercial	AS-BL1.C
	Nivel de Contención
	H1
	Anchura de Trabajo (W)
	W3
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	0,9 m
Con poste C-125X75X20X5 de 1.600 mm cada 2 m	

Denominación Comercial	AS-BL1.A
	Nivel de Contención
	H1
	Anchura de Trabajo (W)
	W4
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	0,7 m
Con poste U-120x60x6 de 1.800 mm cada 2 m	

Denominación Comercial	AS-BL1.B
	Nivel de Contención
	H1/L1
	Anchura de Trabajo (W)
	W4
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	1,0 m
Con poste U-123x70x4 de 1.650 mm cada 2 m	

Denominación Comercial	AS-BL1.B(C2)
	Nivel de Contención
	H1/L1
	Anchura de Trabajo (W)
	W4
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	1,0 m
Con poste C-123x70x18x4 de 1.650 mm cada 2 m	

Denominación Comercial	AS-BL1.E
	Nivel de Contención
	H1
	Anchura de Trabajo (W)
	W4
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	1,1 m
Con poste C-125x75x20x5 de 1.600 mm cada 4 m	

Denominación Comercial	AS-BMSNC2/C
	Nivel de Contención
	H1
	Anchura de Trabajo (W)
	W4
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	1,1 m
Con poste C-120 de 2.000 mm DP cada 2 m	

Denominación Comercial	AS-BL1.D
	Nivel de Contención
	H1
	Anchura de Trabajo (W)
	W5
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	1,4 m
Con poste C-125x75x20x5 de 1.600 mm cada 4 m	

Denominación Comercial	AS-ME1.A
<p>Poste en U123x70x4x1.650 mm cada 2 m</p>	Nivel de Contención
	H1
	Anchura de Trabajo (W)
	W4
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	
0,9 m	
Intrusión (I)	
VI4	

Denominación Comercial	AS-ME1.A(C2)
<p>Poste en C123x70x18x4x1.650 mm cada 2 m</p>	Nivel de Contención
	H1
	Anchura de Trabajo (W)
	W4
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	
0,9 m	
Intrusión (I)	
VI4	

Denominación Comercial	AS-BMDNA2/C
<p>Con poste C-120 de 2.000 mm cada 2 m</p>	Nivel de Contención
	H1
	Anchura de Trabajo (W)
	W5
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	
0,7 m	

Denominación Comercial	AS-BL2.C
<p>Con poste C-125x75x20x5 de 1.600 mm cada 2 m</p>	Nivel de Contención
	H2
	Anchura de Trabajo (W)
	W4
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	
1,2 m	

Denominación Comercial	AS-BL2.A
<p>Con poste U-120x60x6 de 2.000 mm cada 2 m</p>	Nivel de Contención
	H2
	Anchura de Trabajo (W)
	W5
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	
1,4 m	

Denominación Comercial	AS-BL2.B
<p>Poste en U 123x70x4x1.900 mm cada 1,5 m</p>	Nivel de Contención
	H2
	Anchura de Trabajo (W)
	W5
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	
1,5 m	
Intrusión (I)	
VI5	

Denominación Comercial	AS-BL2.B(C1)
<p>Poste en C 123x70x18x4x1.900 mm cada 1,5 m</p>	Nivel de Contención
	H2
	Anchura de Trabajo (W)
	W5
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	
1,5 m	
Intrusión (I)	
VI5	

Denominación Comercial	Pretil APE-13
	Nivel de Contención
	H2
	Anchura de Trabajo (W)
	W5
	Clase de Severidad
	B
Deflexión Dinámica (D)	1,1 m
Con postes cada 2,5 m	

Denominación Comercial	Pretil APE-16 h1.2
	Nivel de Contención
	H3
	Anchura de Trabajo (W)
	W4
	Clase de Severidad
	B
Deflexión Dinámica (D)	1,1 m
Con postes cada 2,5 m	

Denominación Comercial	Pretil APE-16
	Nivel de Contención
	H3
	Anchura de Trabajo (W)
	W6
	Clase de Severidad
	C
Deflexión Dinámica (D)	Por determinar
Con postes cada 2,5 m	

Denominación Comercial	Pretil APE-38
	Nivel de Contención
	H4b
	Anchura de Trabajo (W)
	W4
	Clase de Severidad
	B
Deflexión Dinámica (D)	0,9 m
Con postes cada 2,5 m	

Denominación Comercial	AS-BL2.A
	Nivel de Contención
	TL3/TL4
	Norma
	MASH
	Clase de Severidad
	Prefered
Deflexión Dinámica (D)	1,4 m
Con poste U-120x60x6 de 2.000 mm cada 2 m	

Denominación Comercial	AS-BL1.A
	Nivel de Contención
	TL3/TL4
	Norma
	NCHRP350
	Clase de Severidad
	Prefered
Deflexión Dinámica (D)	1,2 m
Con poste U-120x60x6 de 1.800 mm cada 2 m	

Denominación Comercial	AS-TL4.A
	Nivel de Contención
	TL3/TL4
	Norma
	NCHRP350
	Clase de Severidad
	Prefered
Deflexión Dinámica (D)	1,3 m
Con poste C-125x75x20x5 de 1.600 mm cada 2,66 m	

Denominación Comercial	AS-SM6.B (R1)
	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W2
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	
0,6 m	
Nivel Severidad UNE 135900	
Con poste C-125x70 de 1.400 mm cada 1,33 m	I

Denominación Comercial	AS-SM6.B (R2)
	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W3
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	
0,7 m	
Nivel Severidad UNE 135900	
Con poste C-125x70 de 1.400 mm cada 2 m	I

Denominación Comercial	AS-SM6.B (R3)
	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W4
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	
0,9 m	
Nivel Severidad UNE 135900	
Con poste C-125x70 de 1.400 mm cada 2,66 m	I

Denominación Comercial	AS-SM6.B (T4)
	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W4
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	
1,2 m	
Nivel Severidad UNE 135900	
Con poste tubular 120x55 de 1.500 mm cada 4 m	I

Denominación Comercial	AS-SM6.B (C2)
	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W4
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	
1,2 m	
Nivel Severidad UNE 135900	
Con poste C-120 de 1.500 mm cada 2 m	I

Denominación Comercial	AS-SM6.B (I4)
	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W5
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	
1,3 m	
Nivel Severidad UNE 135900	
Con poste IPN-120 de 1.600 mm cada 4 m	I

Denominación Comercial	AS-SM6.B (C4)
	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W5
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	
1,4 m	
Nivel Severidad UNE 135900	
Con poste C-120 de 1.500 mm cada 4 m	I

Denominación Comercial	AS-SM6.B (R4)
	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W5
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	
1,6 m	
Nivel Severidad UNE 135900	
Con poste C-120 de 1.500 mm cada 4 m	I

Denominación Comercial	AS-SM6.B (C2-H1)
	Nivel de Contención
	H1
	Anchura de Trabajo (W)
	W5
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	
1,0 m	
Nivel Severidad UNE 135900	
I	
Con poste C-125 de 1.600 mm cada 2 m	


Denominación Comercial	AS-SM6.B (S2)
	Nivel de Contención
	H1
	Anchura de Trabajo (W)
	W5
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	
1,2 m	
Nivel Severidad UNE 135900	
I	
Con poste C-120 de 2.000 mm DP cada 2 m	


Denominación Comercial	AS-SM6.B (R4-H1)
	Nivel de Contención
	H1
	Anchura de Trabajo (W)
	W5
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	
1,4 m	
Nivel Severidad UNE 135900	
I	
Con poste C-125x75 de 1.600 mm cada 4 m	

Sistema de Protección para Motociclistas AS-SM6.C (CoSMoS)

Certificado de Conformidad con la Norma UNE 135900 - junio 2020

Denominación Comercial	AS-SM6.C (CoSMoS)
	Anchura de Trabajo (W) Según UNE 135900
	0,6 m
	Nivel de Severidad Según UNE 135900
I	
Con anclajes cada 2 m	

Denominación Comercial	AS-MAB.A (*)
 <p>Con postes cada 2,0 m</p>	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W4
	Clase de Severidad
	A
Deflexión Dinámica (D)	
	1,1 m

Denominación Comercial	AS-MA2.A
 <p>Con postes cada 2,0 m</p>	Nivel de Contención
	H2
	Anchura de Trabajo (W)
	W3
	Clase de Severidad
	B
Deflexión Dinámica (D)	
	0,7 m

(*) Sólo disponible para mercado chileno