

Denominación Comercial	Treviade BL2
<p>Con poste C-120 de 1.450 mm cada 2 m</p>	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W3
	Clase de Severidad
A	
Deflexión Dinámica (D)	
0,9m	

Denominación Comercial	Treviade BL4
<p>Con poste C-120 de 1.450 mm cada 4 m</p>	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W4
	Clase de Severidad
A	
Deflexión Dinámica (D)	
1,2m	

Denominación Comercial	Treviade BL6
<p>Con poste C-120 de 1.450 mm cada 6 m</p>	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W4
	Clase de Severidad
A	
Deflexión Dinámica (D)	
1,2m	

Denominación Comercial	Cidneo
<p>Con poste U-100 de 1.700 mm cada 2 m</p>	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W4
	Clase de Severidad
A	
Deflexión Dinámica (D)	
1,2m	

Denominación Comercial	EURO MB2-2m
<p>Con poste C-100 de 1.500 mm cada 2 m</p>	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W5
	Clase de Severidad
A	
Deflexión Dinámica (D)	
1,4 m	

Denominación Comercial	EURO MB1-MT
<p>Con poste C-100 de 2.000 mm cada 3 m</p>	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W6
	Clase de Severidad
A	
Deflexión Dinámica (D)	
1,7m	

Denominación Comercial	EURO MB1
<p>Con poste C-100 de 2.000 mm cada 3 m</p>	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W6
	Clase de Severidad
A	
Deflexión Dinámica (D)	
1,7m	

Denominación Comercial	EURO MB2-4m
<p>Con poste C-100 de 1.500 mm cada 4 m</p>	Nivel de Contención
	N2
	Anchura de Trabajo (W)
	W7
	Clase de Severidad
A	
Deflexión Dinámica (D)	
2,1m	

Denominación Comercial	TREVIAD E BL2
	Nivel de Contención
	H1
	Anchura de Trabajo (W)
	W4
	Clase de Severidad
A	
Deflexión Dinámica (D)	1,1m
Con poste C-120 de 1.450 mm cada 2 m	

Denominación Comercial	AS-MA2.A
	Nivel de Contención
	H2
	Anchura de Trabajo (W)
	W3
	Clase de Severidad
B	
Deflexión Dinámica (D)	0,7 m
Con postes cada 2,0 m	